


















Обозначение кромки	Вид кромки	Описание кромки	HERADESIGN®												Описание кромки ⁶⁾	Применения	Размер растра ²⁾	Размер плиты			
			HERADESIGN® macro ¹⁾		HERADESIGN® fine		HERADESIGN® superfine		HERADESIGN® micro		HERADESIGN® plano ⁷⁾⁹⁾		HERADESIGN® fine A2 ⁷⁾						HERADESIGN® superfine A2 ⁷⁾		мм
Кромки: монтаж на шурупах																					
GK		прямая кромка по периметру	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	1) 3)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
AK-00		фаска 5 мм по длинной стороне, прямая кромка с торцов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK-01		кромка с фаской 5 мм по периметру	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK-02 /5		прямая кромка с пазом по периметру, ширина шва между плитами 5 мм	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	
AK-02 /10		прямая кромка с пазом по периметру, ширина шва между плитами 10 мм	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	
AK-02 /20		прямая кромка с пазом по периметру, ширина шва между плитами 20 мм	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	
AK-03		кромка с пазом и фаской 5 мм по периметру, ширина шва между плитами 20 мм	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	
VK-12		попеременный ступенчатый паз с фаской 5 мм по периметру	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	60	3)	1190/590 1240/615	1200/600 1250/625	
Кромки: система Т-профилей 24/38 (видимые профили)																					
SK-04		прямая кромка по периметру	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24	2) 4) 6)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619
SK-05		утопленная кромка по периметру	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	24	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619	
SK-06		утопленная кромка с фаской 5 мм по периметру	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	24	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619	
Кромки: система Т-профилей 35/38 (скрытые профили)																					
VK-09		внутренний паз и фаска 5 мм по периметру. Внимание: плиты несъемные!	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	35	3) 5)	600/600 1200/600	600/600 1200/600	
VK-10		внутренний паз по длинной стороне, фаска 5 мм по периметру. Внимание: плиты съемные!	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615	
VK-10 /5		внутренний паз по длинной стороне, паз и фаска 5 мм по периметру, ширина шва между плитами 5 мм. Внимание: плиты съемные!	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615	
Кромки: монтаж на специальные профили																					
SY-02		для несущего профиля HERADESIGN®, продольный внутренний паз и фаска 5 мм по периметру	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	35	3)	600 625	600/600 625/625 1200/600 1250/625	
SY-03		для скрытого омега-профиля, внутренние пазы, шов между плитами 5 мм	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	12	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/600	600/595 625/620 1200/595 1250/620	
SY-08		видимый омега-профиль по длинной стороне и фаской по периметру	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	20	2) 4)	620 645	600/595 625/620 1200/595 1250/620	

- 1) Кромка GK не является стандартным решением. Изготовление только по желанию клиента (макс. ширина плиты 600 мм).
- 2) Расчетный размер или размер для заказа считается растровый размер.
- 3) Для монтажа плит в прямом порядке с пресечением четырех плит в одной точке требуется особая точность работы.
- 4) Размеры плит меньше растрового размера.
- 5) Специальные форматы только по запросу, при длине более 1800 мм просьба проконсультироваться с техническим отделом.
- 6) Плиты в толщине 15 мм поставляются только в форматах 600 x 600 или 625 x 625 мм
- 7) Ширина плиты макс. 600 мм.
- 8) При монтаже на шурупы ширина профиля соответствует ширине деревянной конструкции.
- 9) Размер фаски для HERADESIGN® plano в кромках AK-01, SK-06, VK-09, SY-02 составляет 3 мм.